

# 体温測定カメラシステム

～体温測定の[測定者感染リスク]と[手間]を軽減～



## 【商品のポイント】

- ✓ 3秒間で体温を即検知
- ✓ 音声と画面でお知らせ
- ✓ SDカード録画が可能
- ✓ マスク越しでも検知可能



### 正常検出



音声『正常です』

### 異常検出



音声『基準を超えています』

## 商品説明

項目	仕様
商品内容	モニターレコーダ、体表面温度監視カメラ、三脚台、ACアダプタ
モニター	10.1インチスピーカー付き液晶モニター
解像度	2メガ高解像度
レンズ水平角度	110度
マイク	音声記録
温度測定範囲	-40°C～50°C (測定基準温度37.3°C、変更可能)
温度誤差範囲	±0.3°C
スーパーキャパシタ	RTC電池対応、断電しても時間保存可能有
SDカード	32GB～最大256GBまで搭載可能 (カード別売)
録画圧縮方式	H.264
録画解像度	1920×1080P 30fps
画面表示	体表面温度リアルタイム表示、アラーム発生時：赤枠、体表面温度赤表示
音声ガイダンス	「次の方どうぞ」、「正常です」、「基準を超えています」
測定時間	約3秒間 (一人当たり)
測定距離	本体から約1m



SDカードは手持ちのPCで画像再生可能

## 主な利用場所

### ◆ 来訪者の体温測定

来訪者の体温測定を行う際、受付で非接触型体温計で測定されているケースが多く見受けられます。しかし、受付担当の負担増加だけでなく、対象者に近づくことで受付担当にも感染の恐れがあります。自身でカメラに近づくことで受付担当の感染リスクを低減することが可能です。

利用場所：

会社

病院

役場

### ◆ 社員・職員の体温測定

複数のお客様と対峙する業種や遠方出張が必要な業種では、気を付けていても感染する恐れがあります。入社～帰社時の間に体温が上昇することも考えられます。会社や施設への出入りの際に簡単に計れることで、短期間に感染を把握できます。

利用場所：

会社

病院

役場

店舗

学校

## 他社比較

企業名	RBSカメラシステム	H社（中国企業）		I社（日本企業）	
形状	三脚据え置き型ドームカメラ	ハンディサーマルカメラ	三脚据え置き型サーマルカメラ	ハンディサーマルカメラ	三脚据え置き型サーマルカメラ
同時計測人数	1名	1名	複数（詳細不明）	1名	20名
温度精度	±0.3°C	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C
販売価格	25万円	18万円	60万円	25万円	90万円
測定スピード	3秒	不明		不明	
測定距離	1.5m	1.5～3m	1.5～3m	1.5～3m	1.5～3m
お知らせ方法	音声 + 画面アラーム	画面温度表示	音声 + 画面アラーム	画面温度表示	音声 + 画面アラーム

屋内の据え置き型カメラで、速やかに個別検温ができます。画面と音声で結果を案内する方式では他社と比較して安価にお求めいただけます。

受付時の検温を安全でスムーズにし、画像データで来訪者の顔と体温を同時に記録を残すことができます。

## アフターフォロー・サポート

購入費用には、3ヵ月間のサポートが含まれております。

### 【サポート範囲】

- ✓ 導入時の操作説明会
  - ✓ 電話による操作問い合わせ
- ・サポート期間後は、機器故障のメーカー修理、再設定は有償対応となります。

